

3G数据卡



主要功能特点

- 芯片平台：Nufront Telink7619
- 2G/3G双模：支持WCDMA和GSM网络
- 频段范围：GSM850/900/1800/1900+WCDMA 2100
- 传输速率：高速下载速度（下行14.4Mbps/上传5.76Mbps）
- 卡类型：直插式USB
- 尺寸：90x27x12mm
- 支持中文、英文及多国语言

硬件描述

主芯片	Telink7619
最高传输速度	下行14.4Mbps/上行5.76Mbps
接收灵敏度	<-102dBm
工作温度	-20℃ - +55℃
存储温度	-30℃ - +65℃
恒定湿热测试标准	40℃/93%

结构描述

尺寸	90x27x12mm
外观	USB Modem
外壳材质	塑料制品
天线类型	内置
指示灯	有

软件功能描述

电话簿	
存储数量	1000(PC)+USIM
快速查找	支持
复制	USIM复制到PC, PC复制到USIM
可选存储位置	USIM和PC
短信息	
短信数量	500(PC)+USIM
长短信	支持
短信存储位置	PC和USIM
网络功能描述	
网络选择	自动搜网
首选网络	支持
流量控制	
数据业务连接流速和流量统计	支持
数据业务连接时间显示	支持
固定时间段内数据流量显示, 可清空记录	支持
PC语音	
PC界面拨打	支持
音量调节	支持
麦克风静音设置	支持
号码识别	支持
呼叫记录	
主叫、被叫和未接来电记录	支持
从呼叫记录中重拨电话, 发送短信和保存号码	支持
呼叫记录删除	支持
USSD功能	
USSD命令编辑和发送界面	支持
OS	
支持PC OS	Windows®2000/XP/Vista/Win7/Win8, MAC10.6/10.7/10.8, Linux Ubuntu